

Műszaki leírás – DALLAS szalagfüggönyökhöz:

Szalagfüggöny karnis anyaga: Alumínium , fehérre színterezve.

Szalagfüggöny karnis típusa: BlueLine

Szalagfüggöny karnis max. hossz: 2800mm

Szalagfüggöny tengely anyaga: Alumínium

Szalagfüggöny tengely formája: Bordázott

Szalagfüggöny lamella anyaga: 53% üvegszál, 47% PVC

Súly (g/m²): 340

Vastagság: 0,25-0,33

Tűzállóság: Tűzálló M1

Hegeszthetőség (hővel): Igen

Karbantartás: Tisztítás nedves ruhával

Fényzáró

A termék rendeltetése:

Az Ön által vásárolt szalagfüggöny rendszer lakása, irodája, munkahelye belső terének a beszűrődő napfény elleni védelmét szolgálja, mindamellett épülete belső, esztétikai megjelenését is növeli. A szalagfüggönnyt a belső falszerkezet síkjára (oldalfalra), illetve a mennyezetre kerülhet felszerelésre.

A rendszer rendeltetése és működtetése független az évszakoktól.

Szalagfüggöny lamella:

- A lamellák alsó része alsó gyönggyel ellátott
- A lamellák alsó része lamella súllyal ellátott

Szalagfüggöny karnis:


- Gyárilag porfestett, extrudált alumínium
- Műanyag végelemekkel lezárva
- Alumínium tengely szerkezettel
- Zsinóros (Kézi) működtetéssel
- A kezelő helye tetszőleges oldalra választható (jobbos vagy balos kezelés)

A termék működtetése:

- A lamellák mozgatása a szalagfüggöny karnisának jobb vagy bal oldalán található zsinórzattal végezhető.
- A lamellák gyűjtése abban az esetben történhet meg, ha a lamellák nyitott állapotban vannak. (A lamellák egymáshoz képest párhuzamosan állnak, ekkor a legnagyobb mennyiségű fény jut be a helyiségbe.)
- A zsinórzat folyamatos, egyenletes húzása során a lamellák gyűjtése biztosított.
- Figyelem: a zsinórzatot hirtelen megrántani tilos, mert az a karnis belsejében lévő alkatrészek sérülését okozhatja.

Tisztítás, ápolás:

- A termék alumínium karnisának felülete enyhén lúgos, mosószeres oldattal, és puha ruhával tisztítható.
- A karnis belsejében található műanyag alkatrészek csúszó pályáját évente egyszer szilikon-, vagy teflon spray-vel befújni szükséges.
- Ez a típusú szalagfüggöny lamella nedves ruhával tisztítható, fertőtleníthető.



ALAP ÖSSZEÁLLÍTÁS

KARNIS: íves, alumínium

KARNIS SZÍNE: fehér

LAMELLA: 127 mm - textil

LAMELLA SZÍNE ÉS MINTÁJA: színminta szerint

MŰKÖDTETÉS: gyöngylánc (ritka) + zsinór

LÁNC SZÍNE: fehér

ZSINÓR NEHEZÉKE: műanyag

ZSINÓRNEHEZÉK SZÍNE: fehér

FELSZERELÉS: mennyezetre, oldalfalra


LAMELLASÚLY: műanyag

LAMELLA RÖGZÍTÉSE: műanyag kocsi PVC távtaróval


KOCSI RÖGZÍTÉSE: háromutas alumínium tengely, tömör

LAMELLÁK GYŰJTÉSE

1. KEZELŐ FELÉ



2. KEZELŐ FELŐL



3. KÉT OLDALRA

