

Műszaki leírás – MINNESOTA szalagfüggönyökhöz:

Szalagfüggöny karnis anyaga: Alumínium , fehérre színterezve.

Szalagfüggöny karnis típusa: BlueLine

Szalagfüggöny karnis max. hossz: 2800mm

Szalagfüggöny tengely anyaga: Alumínium

Szalagfüggöny tengely formája: Bordázott

Szalagfüggöny lamella anyaga: 100% poliészter, fényzáró

Súly (g/m²): 240 - 305

Vastagság: 0,44 - 0,49

Tűzállóság: Éghető

Hegeszthetőség (hővel): Igen

Karbantartás: Tisztítás nedves ruhával

Fényzáró

A termék rendeltetése:

Az Ön által vásárolt szalagfüggöny rendszer lakása, irodája, munkahelye belső terének a beszűrődő napfény elleni védelmét szolgálja, mindamellett épülete belső, esztétikai megjelenését is növeli. A szalagfüggönnyt a belső falszerkezet síkjára (oldalfalra), illetve a mennyezetre kerülhet felszerelésre.

A rendszer rendeltetése és működtetése független az évszakoktól.

Szalagfüggöny lamella:

- A lamellák alsó része alsó gyönggyel ellátott
- A lamellák alsó része lamella súllyal ellátott

Szalagfüggöny karnis:

- Gyárilag porfestett, extrudált alumínium
- Műanyag végelemekkel lezárva
- Alumínium tengely szerkezettel
- Zsinóros (Kézi) működtetéssel
- A kezelő helye tetszőleges oldalra választható (jobbos vagy balos kezelés)

A termék működtetése:


- A lamellák mozgatása a szalagfüggöny karnisának jobb vagy bal oldalán található zsinórzattal végezhető.
- A lamellák gyűjtése abban az esetben történhet meg, ha a lamellák nyitott állapotban vannak.(A lamellák egymáshoz képest párhuzamosan állnak, ekkor a legnagyobb mennyiségű fény jut be a helyiségbe.)
- A zsinórzat folyamatos, egyenletes húzása során a lamellák gyűjtése biztosított.
- Figyelem: a zsinórzatot hirtelen megrántani tilos, mert az a karnis belsejében lévő alkatrészek sérülését okozhatja.

Tisztítás, ápolás:

- A termék alumínium karnisának felülete enyhén lúgos, mosószeres oldattal, és puha ruhával tisztítható.
- A karnis belsejében található műanyag alkatrészek csúszó pályáját évente egyszer szilikon-, vagy teflon spray-vel befújni szükséges.
- A szalagfüggöny textilek nem vízállóak, ezért azokat nedves ruhával tisztítani, illetve párás, nedves helyen alkalmazni nem lehetséges, mert víz a textil

színvesztését okozhatja.

- A szalagfüggöny textileket házilagos úton tisztítani nem lehetséges.
- Kefe, drótkefe és egyéb eszköz használata tilos, mert a termék felületének sérülését okozhatja
- Az alkatrészek és késztermékek színe adott, vagy a gyártás során kerül egyedileg kialakításra. A termék színét utólagosan megváltoztatni csak az alumínium felületek esetében lehet, műanyag felületek esetén nem lehetséges.
- A szalagfüggöny rendszerek gondozás-mentesek, egyéb karbantartást nem igényelnek.



ALAP ÖSSZEÁLLÍTÁS

KARNIS: íves, alumínium

KARNIS SZÍNE: fehér

LAMELLA: 127 mm - textil

LAMELLA SZÍNE ÉS MINTÁJA: színminta szerint

MŰKÖDTETÉS: gyöngylánc (ritka) + zsinór

LÁNC SZÍNE: fehér

ZSINÓR NEHEZÉKE: műanyag

ZSINÓRNEHEZÉK SZÍNE: fehér

FELSZERELÉS: mennyezetre, oldalfalra


LAMELLASÚLY: műanyag

LAMELLA RÖGZÍTÉSE: műanyag kocsi PVC távtaróval


KOCSI RÖGZÍTÉSE: háromutas alumínium tengely, tömör

LAMELLÁK GYŰJTÉSE

1. KEZELŐ FELÉ



2. KEZELŐ FELŐL



3. KÉT OLDALRA

